

HOGE TREKSTERKTE OM SCHEUREN, UITREKKEN EN VERVORMING TE WEERSTAAN

FLINTERDUN PAPIER VOOR EEN GEMAKKELIJKERE GEWRICHTSBEHANDELING

GERUWD OPPERVLAK VOOR EEN SUPERIEURE HECHTING



OMSCHRIJVING

USG Sheetrock® Brand Paper Joint Tape is een speciale vezeltape die is ontworpen voor gebruik met USG-verbindingen om verbindingen en hoeken in gipsplaatinterieurs te versterken.

TECHNISCHE SPECIFICATIES



CAPPLICATIECONDITIES

- * Minimaal 13 C°
- * Max. relatieve vochtigheid 70%



REINIGINGSGEREEDSCHAP

Met water



Schuren en overschilderen:

Na volledige droging. Temperatuur, ventilatie, vochtigheid en type ondergrond. 24 uur gemiddeld, afhankelijk van de laagdikte, • DROGEN

KENMERKEN

- * Afmetingen: 5,5 cm * 10,5 cm

VERPAKKING

- * 24 rollen per doos
- * 40 dozen op een pallet

WIJZE VAN TOEPASSING

Breng USG Sheetrock® Brand gipspanelen aan in overeenstemming met de voorschriften van de fabrikant.

Verwijder bij het inbedden van de tape overtollige pasta van de rand en breng een dunne laag compound aan en breng de papieren voegband in, waarbij u ongeveer 1/32 "(0,7 mm) aan lijmaanbevelingen overlaat.

Breng een tweede laag aan, bevedering onder de gevederde rand.

Indien nodig laten drogen en licht schuren. Laten drogen, licht schuren naar behoefte en vervolgens een derde dunne laag over de tape aanbrengen.

Werk het bevestigingsmiddel ongeveer 50 mm na de eerste laag af.

Gevederd op plaatvlakken en indien nodig geschuurd tot een glad oppervlak. koppen, hoekrups en binnenhoeken zoals vereist met ten minste drie lagen voegmassa, laag, bevedering 2 "(50 mm) voorbij de tweede laag.