

WEEGT 35% MINDER DAN TRADITIONELE VOEGMIDDELEN

VOEGEN VULLER EN FINISHER IN 1

NAGENOEG GEEN KRIMP



OMSCHRIJVING

Thommix kant en klare voegenvuller en finisher, heeft alle eigenschappen van een gebruiksklaar voegmiddel gecombineerd met veel voordelen.

TECHNISCHE SPECIFICATIES



CAPPLICATIECONDITIES
* + 5° C tot + 35 °



Schuren en overschilderen:

Na volledige droging. Temperatuur, ventilatie, vochtigheid en type ondergrond. 24 uur gemiddeld, afhankelijk van de laagdikte,
• DROGEN



REINIGINGSGEREEDSCHAP
Met water

KENMERKEN

* Afmetingen: 30cm * 30cm / 20kg / 5kg

VERPAKKING

* 48 emmers per pallet

WIJZE VAN TOEPASSING

Thommix Plus3 is zo uit de emmer te gebruiken of eventueel kort machinaal oproeren. Thommix Plus3 in een dunne laag in de voeg verwerken en de papieren versterkingsstroken inbedden; daarbij ca. 1mm voegmiddel onder de versterkingsstroken laten drogen. Daarna de tweede laag opbrengen en ongeveer 5cm breder dan de eerste laag uitstrijken. Laten drogen en indien nodig en licht effenen. Vervolgens de derde laag weer 5cm breder dan de vorige laag opbrengen. Licht schuren als de gedroogd is. Schroefkoppen en hoekversterkingsprofielen met minstens 2 lagen Thommix Plus3 behandelen. Gebruik geen schuurpapier minder dan korrel 180.