

GOEDE HECHTING, OPPERVLAK MET HARDE AFWERKING

UITSTEKEND GESCHIKT VOOR SKIM-COATING, INBEDDINGSTAPE EN VOOR OPVULLEN, AFWERKEN

READY MIX



OMSCHRIJVING

Voor het inbedden van USG Sheetrock® Brand Paper Joint Tape, voor het aanbrengen van gipsplaatvulling en afwerking coats. Ook voor het afdekken van bevestigingsmiddelen, USG Sheetrock® Brand Corner Bead and Trim, gladde coating van gipsplaatoppervlakken en met de hand aanbrengen van eenvoudige texturen. Voor het repareren van scheuren in gipsplaten en pleisterwerk.

TECHNISCHE SPECIFICATIES



CAPPLICATIECONDITIES

- * + 13 ° C tot + 35 °
- * Max. relatieve vochtigheid 70%



Schuren en overschilderen:

- Na volledige droging. Temperatuur, ventilatie, vochtigheid en type ondergrond. 24 uur gemiddeld, afhankelijk van de laagdikte.
- DROGEN



REINIGINGSGEREEDSCHAP

Met water

KENMERKEN

* Afmetingen: 25 kg

VERPAKKING

* 48 emmers per pallet

WIJZE VAN TOEPASSING