

KORTE VERWERKINGSTIJD (ca. 60 minuten)

UITSTEKENDE HECHTING

EXTREEM GOED AANVULLEND VERMOGEN



OMSCHRIJVING

Derztek is makkelijk te verwerken, speciale additieven in de voegenvuller vertragen de opname van het vocht door het gipsplaatoppervlak. Derztek fungeert niet alleen als vulmateriaal, maar vormt ook een glad oppervlak dankzij de speciale korrelgrootteverdeling. Derztek heeft een zeer hoge kleefkracht. Omdat Derztek flexibel is, zal de gipsplaat niet scheuren in de verbindingen en buigen als een enkel oppervlak.

TECHNISCHE SPECIFICATIES



CAPPLICATIECONDITIES
* + 5° C tot + 35 °



REINIGINGSGEREEDSCHAP
Met water



Schuren en overschilderen:

Na volledige droging. Temperatuur, ventilatie, vochtigheid en type ondergrond. 60 minuten gemiddeld, afhankelijk van de laagdikte.
• DROGEN

KENMERKEN

* Afmetingen: 15kg

VERPAKKING

* 80 zakken per pallet

WIJZE VAN TOEPASSING

Derztek is schoon, koud water instrooien tot aan het waterniveau en met een langzaam draaiende garde, zonder verdere toevoegingen, tot een klontvrije mortel met romige consistentie roeren.

Gebruik tussen de 6 - 6,5 L water per 10 kg Derztek

Derztek wordt handmatig met een spaan of voegmessen verwerkt. Voor het aanbrengen van een tweede laag moet de Derztek droog zijn. Indien nodig na droging schuren met korrel 120 of fijner.