

PAPIERBAND MET VERSTERKTE GEWRICHTEN

HANDMATIGE OF MACHINE TOEPASSING

INTERIEUR & EXTERIEUR TOEPASSING



OMSCHRIJVING

Het voegen van papieren tape met metalen versterkingen voor het verbinden van gipsplaten in hoeken met onze Alltek Metal Corner.

TECHNISCHE SPECIFICATIES



CAPPLICATIECONDITIES

- * + 8 ° C tot + 35 °
- * Max. relatieve vochtigheid 70%



REINIGINGSGEREEDSCHAP

Met water



Schuren en overschilderen:

Na volledige droging. Temperatuur, ventilatie, vochtigheid en type ondergrond. 24 uur gemiddeld, afhankelijk van de laagdikte, • DROGEN

KENMERKEN

- * Afmetingen: 5 cm * 30 m

VERPAKKING

- * 10 rollen in een doos
- * 30 dozen per pallet

WIJZE VAN TOEPASSING

ONDERGRONDEN:

- Gipsplaat.

VOORBEREIDING ONDERGROND:

- De ondergronden, voorbereidende werkzaamheden en applicatiecondities moeten voldoen aan de toepasselijke bouwhandelsvoorschriften (bijv. DTU) en normen.
- De gipsplaat moet worden bevestigd en voldoen aan DTU 25-41.

TOEPASSINGSTIPS:

- Pleister over eventuele schroefkoppen.
 - Handmatige of machinale toepassing met een hogedrukpomp, met Sproeiermaten 531 tot 535.
 - Handmatige applicatie met Bazooka of geleverd door hogedrukpomp (APLA-TECH-systeem) mogelijk.
- Stuc de geveerde gipsplaat handmatig met Alltek Tekjoint Lite (of Alltek Joint 2010 / Alltek Blue Hydro) en druk vervolgens op de voegband met dezelfde pleister. Voeg mechanisch toe gebruik een geladen Bazooka en druk de tape vast met een stukadoors mes.
- Na het drogen een of twee keer handmatig of mechanisch schuimen met de het afwerken van bijlagen.
 - Schuren met korrelgrootte 100 tot 150

AANBEVELINGEN:

- Zorg voor voldoende ventilatie om overtollig vocht te verwijderen en versnellen het drogen.