

# Multifoam 2K

Brandwerend 2 componenten schuim



**Brandwerendheid**  
≤ 120 minuten



**Geluidsisolatie**  
Rw 47 dB



**Functiebehoud**  
10 jaar



**Bestand tegen**  
schimmels en bacteriën

## Brandwerend 2 componenten schuim

Multifoam 2K is een opschuimende twee componenten polyurethaan schuim met brandvertragende additieven, voor het brandwerend afdichten van sparingen rondom kabelgoten, kabelbundels, brandbare en niet-brandbare leidingen. Het twee componenten schuim voorkomt verspreiding van vuur en rook bij brand door brandwerende wanden en vloeren. Multifoam 2K is ontwikkeld voor een snelle montage en om moeilijk bereikbare doorvoeringen af te dichten.

Multifoam 2K maakt deel uit van het Mulcol® Multifoam 2K System. Multifoam 2K kan worden gecombineerd met de Multifoam Wrap om brandwerende afdichtingen te realiseren tot 120 minuten bij Kabelgoten, -ladders, elektrakabels en kabelbundels.

### Voordelen

- ✓ CE-gecertificeerd
- ✓ Montage vanaf één zijde mogelijk
- ✓ Snel en eenvoudig aan te brengen
- ✓ Efficiënte verwerking, geen productverlies
- ✓ Blijvend elastisch en overschilderbaar na uitharding
- ✓ Géén raveling benodigd bij gips wanden
- ✓ Kabelmutaties na uitharding mogelijk
- ✓ Goede hechting op vrijwel alle ondergronden

### Toepassingsgebied

- ✓ Massieve wanden en vloeren
- ✓ Lichte scheidingswanden
- ✓ Kunststof buizen tot Ø 50 mm
- ✓ Staal, RVS en koperen leidingen met en zonder isolatie
- ✓ Kabelgoten, -ladders, elektrakabels en kabelbundels
- ✓ Aluminium composiet buizen met en zonder isolatie
- ✓ Meterkastdoorvoeringen met PVC-mantelbuizen

### Technische gegevens

Kleur	Rood/bruin
Houdbaarheid	12 maanden in ongeopende verpakking en bij een temperatuur tussen +5 °C en +30 °C
Toepassingstemperatuur	+15 °C tot +30 °C (optimaal +20 °C tot +25 °C)
Temperatuurweerstand	-20 °C tot +80 °C
VOC	< 2 µg/m <sup>3</sup>
Brandklasse	E conform EN 13501-1


## Verpakking

	Inhoud	Doos	Pallet	Pallet	Artikelnummer
Koker	380 ml	6 stuks	60 dozen	360 stuks	301006380

### Toebehoren (inbegrepen)

- ✓ 12 stuks mengtuit 380 ml
- ✓ 6 paar handschoenen

### Toebehoren (los verkrijgbaar)



**Bekistingtape**  
1 rol van 20 meter  
Artikelnummer: 803010105



**Mengtuit 380 ml**  
12 stuks per set  
Artikelnummer: 803010101



**Verlengtuit**  
12 stuks per set  
Artikelnummer: 803010102



**HandyMax kitpistool**  
380 ml (5:1)  
Artikelnummer: 803010202



**PowerMax kitpistool**  
380 ml (5:1)  
Artikelnummer: 803010205



**Temperatuur box**  
WAECO TC 21FL  
Artikelnummer: 803010401

## Beschikbare Technische documenten

- ✓ Veiligheidsinformatieblad (SDS)
- ✓ Gebruikershandleiding (TDS)
- ✓ Goedkeuringsdocument ETA 11/0206
- ✓ Prestatieverklaring (DoP)
- ✓ EC certificaat
- ✓ Emissierapporten

## Goedkeuringen

- ✓ Getest volgens EN 1366-3
- ✓ Classificatie conform EN 13501-2
- ✓ Gecertificeerd conform ETAG 026-2

Bovenstaande documenten kunt u aanvragen bij uw Mulcol contactpersoon of via [www.mulcol.com](http://www.mulcol.com)



Information



Mulcol International heeft de technische gegevens van dit blad uiterst zorgvuldig samengesteld en behoudt het recht eigenschappen van producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De gebruiker van deze gegevens blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan. Bij onduidelijkheden of twijfel adviseren wij Mulcol International te raadplegen of deze gegevens voldoen aan de vereiste toepassing.