

Multicollar Slim

Universeel Brandmanchet



Brandwerendheid
≤ 120 minuten



Diameter
Ø 315 mm



Functiebehoud
30 jaar

ALL IN ONE

Universeel Brandmanchet

Multicollar Slim is een 30 mm hoog universeel brandmanchet, bestaande uit een roestvrijstalen band van 174 schakels en een hoogwaardige inlage op grafietbasis. Om tot de gewenste buisdiameter te komen kunnen de schakels moeiteloos van elkaar gescheiden worden. Bij brand schuimt de Multicollar Slim op en zorgt voor een brandwerende afdichting naar aangrenzende ruimtes. In combinatie met de Multisealant A kit is tevens een rookdichte afwerking te verkrijgen. Dit brandmanchet is uitgebreid Europees getest conform de EN 1366-3. Met het Multicollar Slim brandmanchet heeft u één product voor alle toepassingen. Door één persoon eenvoudig te monteren door middel van bijgeleverde Multiclips en Multiscrews.

Multicollar Slim maakt deel uit van het Mulcol® Penetration Seal System.

Type doorvoeringen

- ✓ Standaard kunststof buizen
PVC-U, PVC-C, PP, PE, PE-HD, ABS, SAN+PVC
- ✓ Geluidwerende kunststof buizen
REHAU Raupanio plus, Geberit Silent-20dB, Wavin SiTech+, Wavin AS, Blue Power, POLO-KAL 3S
- ✓ Aluminium composiet leidingen zoals: PE-Xb, PE-Xc, PE-RT
Henco, Uponor, Wavin Tigris, Geberit Mepla, REHAU Rautitan
- ✓ Vezel composiet buizen zoals: PP-R, PP-B, PP-RCT
Aquatherm, Climatec, Aquatechnik
- ✓ Aircoleidingen zoals: Wicu flex
- ✓ Koper en stalen leidingen
- ✓ Elektrakabels en Kabelbundels
- ✓ Mantelbuizen met en zonder elektrakabels
- ✓ Aluminium rookgasafvoer buizen
- ✓ Concentrische rookgasafvoer buizen staal/PP

Geteste configuraties

- ✓ Buizen in combinatie met stalen draagschalen
- ✓ Buizen welke zich in hoeken bevinden (¾-principe)
- ✓ Buizen met nul-afstand ten opzichte van wanden en vloeren, manchet in U vorm
- ✓ Buizen onder 45° hoek
- ✓ Buizen getest met insteek-, elektroas- en lijmstof
- ✓ Buizen met 87°/90° en 2x 45° hoekstukken
- ✓ Meerdere buisoplossingen
- ✓ Buizen met of zonder isolatie

30 mm



www.mulcol.com

MULCOL
INTERNATIONAL

Technische isolaties


- ✓ Geluidsontkoppeling-, thermische- en condensisolatie zoals: Thermacompact® -AF, Kaiflex, AF/Armaflex, PIR, PE-foam

Voordelen

- ✓ CE-gecertificeerd
- ✓ Milieu- en gebruiksvriendelijk
- ✓ Eenvoudig te installeren
- ✓ Eén product voor alle toepassingen
- ✓ Eén bevestigingsmiddel voor alle constructies
- ✓ Door zijn 30 mm hoogte overal inzetbaar
- ✓ Ook getest voor niet-standaard toepassingen
- ✓ Gebruikershandleiding en alle bevestigingsmiddelen in één
- ✓ Vochtongevoelig en bestand tegen schimmels en bacteriën
- ✓ Halogeen vrij
- ✓ 30 jaar functiebehoud

Toepassingsgebied

- ✓ Massieve vloeren en wanden
- ✓ Lichte scheidingswanden
- ✓ Schachtwanden
- ✓ Steenwol brandschotten



Technische gegevens

Kleur RVS band + inlage	RVS + Antraciet
Toepassingstemperatuur	+5 °C tot +50 °C
Temperatuurweerstand	-20 °C tot +80 °C
Brandklasse	E conform EN 13501-1

Verpakking

	Afmeting	Doos	Omdoos	Pallet	Artikelnummer
Rol (174 schakels)	2610 x 30 x 12 mm	1 stuk	8 stuks	384 stuks	206001174

Toebehoren (inbegrepen)

- ✓ 20 stuks Multiclip, 30 mm
- ✓ 20 stuks Multiscrew 7,5 x 40 mm
- ✓ 1 stuk Multibit T30
- ✓ 6 stuks Conformiteitsverklaring

Toebehoren (los verkrijgbaar)



Multiclip Set

20 st. Multiclip, 30 mm
20 st. Multiscrew 7,5 x 40 mm
Artikelnummer 802060001



Multiclip Set L

20 st. Multiclip L, 60 mm
20 st. Multiscrew 7,5 x 40 mm
Artikelnummer 802060002




Conformiteitsverklaring

inhoud 6 stuks
Artikelnummer 802060104



Multiscrew FB

20 st. Multiscrew FB,
40 mm voor montage op
steenwol brandschotten
Artikelnummer 802060005



Verbruikstabel voor kunststof buizen

Ø leiding [mm]	Segmenten	Multiclip	Multiclip Large	Aantal/rol
16-40	15	2		11
50	17	2		10
56	18	2		9
63	19	2		9
75	22	2		7
80	23	2		7
90	25	2		6
100	27	3		6
110	29	3		6
125	32	3		5
140	36	3		4
160	40	4		4
200	48 (x2)	1	5	3 (1,8)
250	59 (x2)	2	5	2 (1,4)
315	72 (x2)	2	6	2 (1,2)



De overgebleven schakels van de Multicollar Slim op rol kunnen door middel van de bijgeleverde Multiclips eenvoudig worden gekoppeld, zodat de Multicollar Slim optimaal wordt benut.

Voor het toepassingsgebied van kunststof buizen en verbruiksoverzicht van metalen en aluminium composiet leidingen, aluminium rookgasafvoer buizen en leidingen voorzien van isolatie raadpleeg uw Mulcol contactpersoon.

Beschikbare Technische documenten

- ✓ Veiligheidsinformatieblad (SDS)
- ✓ Gebruikershandleiding (TDS)
- ✓ Goedkeuringsdocument - Classificatie rapport C_1744-1E-RA
- ✓ Prestatieverklaring (DoP)

Goedkeuringen

- ✓ Getest volgens EN 1366-3
- ✓ Classificatie conform EN 13501-2

Bovenstaande documenten kunt u aanvragen bij uw Mulcol contactpersoon of via www.mulcol.com



Information



Mulcol International heeft de technische gegevens van dit blad uiterst zorgvuldig samengesteld en behoudt het recht eigenschappen van producten te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. De gebruiker van deze gegevens blijft te allen tijde verantwoordelijk voor de juiste toepassing ervan. Bij onduidelijkheden of twijfel adviseren wij Mulcol International te raadplegen of deze gegevens voldoen aan de vereiste toepassing.